

■ スペック

型式	処理流量 (m ³ /h)	据付スペース(mm)			製品質量 (kg)	運転質量 (kg)	電源 (V)	電源容量 (kVA)	イオン交換樹脂(L)	
		W	D	H					カチオン	アニオン
MGS-1500-0E0	1.5	2300	1000	1880	140	230	AC100×三相	10	25	50
MGS-2500-0E0	2.5	2500	1000	1880	170	400		20	50	100
MGS-5000-0E0	5	2700	1100	1880	210	680		35	100	200
MGS-1500-0S0	1.5	2300	1000	1880	150	240		2	25	50
MGS-2500-0S0	2.5	2500	1000	1880	170	400		3	50	100
MGS-5000-0S0	5	2700	1100	1880	180	670		4	100	200
MGS-010K-0S0	10	3000	1500	1880	270	1230		4	200	400

型式	採水収量(m ³ /サイクル)		酸・アルカリ系 排水量 (L/サイクル)	再生薬品量(L/サイクル)		純水使用量 (L/サイクル)	蒸気量 (kg/h)
	100μS/cm	200μS/cm		オルムーブH2O	25%NaOH		
MGS-1500-0E0	20	9.6	560	8.1	9.5	170	-
MGS-2500-0E0	40	19.2	990	16	18.8	330	-
MGS-5000-0E0	80	38.4	1970	31.9	37.7	650	-
MGS-1500-0S0	20	9.6	560	8.1	9.5	170	13
MGS-2500-0S0	40	19.2	990	16	18.8	330	26
MGS-5000-0S0	80	38.4	1970	31.9	37.7	650	52
MGS-010K-0S0	160	76.8	3930	63.8	75.4	1300	104